

СЕРВЕР ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ КВ-051

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высокопроизводительный сервер видеоданных для систем видеонаблюдения.



Общие характеристики	
■ DVI-I	1
■ DVI-D	1
■ Последовательный порт USB 2.0	4 + 2 (технологические)
■ Последовательный порт RS422/485 (с гальванической изоляцией 1,5 кВ)	4
■ Ethernet 10/100/1000BASE-T	6
■ Каналы приема аналогового видео	8/16
■ Операционная система	ОС Alt Linux 7.0.4; ОС Astra Linux 1.4; ОС Windows 7 ФСТЭК; ОС QNX 6.5; ЗОСРВ «Нейтрино»
■ Встроенная система диагностики	
■ Опрос и индикация технического состояния изделия по каналам	1 x 100BASE-TX 1 x RS422/485 6 x сухие контакты
■ Напряжение питания от бортовой системы электроснабжения по ГОСТ 19705-89	24 В ± 20 %
■ Максимальный потребляемый ток при номинальном напряжении 24 В	3 А
■ Охлаждение	пассивное
■ Габаритные размеры без разъемов/с разъемами, В x Ш x Г, мм	88 x 320 x 247/267 – «2U»
■ Масса	5 кг
■ Температура окружающей среды рабочая	-10... +55 °С
■ Температура окружающей среды хранения	-50... +70 °С
■ Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96	IP42
■ Параметры для заказа	по ЛКЖТ.466259.024 ТУ