

СЕРВЕР КОММУТАТОР KB-055

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Высокопроизводительный сервер обработки и коммутации данных по интерфейсам Ethernet. Применяется в ЭКНИС, системах коммутации и распределенной локальной вычислительной сети.



Общие характеристики

■ DVI-I	1
■ DVI-D	1
■ Последовательный порт USB 2.0	4 + 2 (технологические)
■ Последовательный порт RS422/485 (с гальванической изоляцией 1,5 кВ)	4
■ Ethernet 10/100/1000BASE-T	6
■ Управляемый коммутатор уровня L2 Ethernet 10/100/1000BASE-T	24
■ Операционная система	8/16
■ Встроенная система диагностики	OC Alt Linux 7.0.4; OC Astra Linux 1.4; OC Windows 7 ФСТЭК; OC QNX 6.5; ЗОСПВ «Нейтрино»
■ Опрос и индикация технического состояния изделия по каналам	1 x 100BASE-TX 1 x RS422/485 6 x сухие контакты
■ Напряжение питания от бортовой системы электроснабжения по ГОСТ 19705-89	24 В ± 20 %
■ Максимальный потребляемый ток при номинальном напряжении 24 В	4 А
■ Охлаждение	пассивное
■ Габаритные размеры без разъемов/с разъемами, В x Ш x Г, мм	132,5 x 320 x 247/267 – 3U
■ Масса	8 кг
■ Температура окружающей среды рабочая	-10... +55 °С
■ Температура окружающей среды хранения	-50... +70 °С
■ Степень защиты от проникновения внешних твердых предметов и воды по ГОСТ 14254-96	IP42
■ Параметры для заказа	по ЛКЖТ.466259.024 TY

Тел.: +7 495 967 15 05

info@integro-ucp.ru | www.integro-ucp.ru